



סדרת נורות בהספק גבוה של חברת FSL.
מחליפות את נורות EL/נל"ג/מטל/בספית.
זווית הארה 180° . ובדרגת נצילות אורית 90lm/W, קיים בהספקים של 24-32W. בגווי אור 6500K, 4000K, 3000K. אורך חיים עד 35,000 ש"ע.
3 שנות אחריות. רמת אטימות IP20. אין להתקין נורות אלה בגופי תאורה סגורים. אידיאלי לשימוש להארת שטחים מסחריים, מחסנים, שווקים בתיים, חנויות, תקרות גבוהות ועוד.

מבנה

בסיס אלומיניום כיסוי פוליקרבונט

גימור

לבן

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה של חברת FSL
ונצילות אורית 90lm/W
מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

זווית הארה 180°
כיסוי חלבי

תקנים:

Photo-biological
IEC/TR 62471

ישומים:

אידיאלי לשימוש להארת שטחים מסחריים,
מחסנים, שווקים בתיים, חנויות, תקרות גבוהות ועוד.



נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	בסיס נורה	גובה (mm)	קוטר (mm)
FS-TS100-32W-D	לד בהספק גבוה חלקה T100	32W	6500K	2880	90	E27	195	Ø100
FS-TS100-32W-C	לד בהספק גבוה חלקה T100	32W	4000K	2880	90	E27	195	Ø100
FS-TS100-32W-W	לד בהספק גבוה חלקה T100	32W	3000K	2880	90	E27	195	Ø100
FS-TS80-24W-D	לד בהספק גבוה חלקה T80	24W	6500K	2160	90	E27	162	Ø80
FS-TS80-24W-C	לד בהספק גבוה חלקה T80	24W	4000K	2160	90	E27	162	Ø80
FS-TS80-24W-W	לד בהספק גבוה חלקה T80	24W	3000K	2160	90	E27	162	Ø80

