



שלט יציאה שקוע תקרה/תלוי דו כיווני דו תכליתי מדגם הנדרסון, בעל ממיר אלקטרוני ממותג, בעל הגנת פיקוד ובקרה, לחצן טסט ולד טעינה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של מארז הסוללות, תאורת חירום באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme תוצרת OMEGA אותיות השילוט בגובה 15 ס"מ בהתאם לתקנות הבנייה. זמן עבודה סוללה בחירום הינו 180 דקות, ראייה למרחק של 16 מטר. טעינה 24 שעות, חסכוני בחשמל ותחזוקה. מגיע בגוון אור 6000K, שנתיים אחריות, טמפרטורת סוללה/גוף מקסימלית: -10° עד $+75^{\circ}$. בידוד כפול ורמת אטימות IP20. אידיאלי: לבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.

מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט ולוח שלט דו כיווני פרספקט בעובי 8 מ"מ

גימור

גוף לבן
דו כיווני: מגיע עם 2 מדבקות יציאה.

סוללה

סוללות Ni-Cd לטמפרטורה גבוהה ע"פ דרישות התקן IEC285/61951
מתח סוללה מקסימלי: 4.3V
זרם סוללה מקסימלי: 90mA (A)
מתח סוללה בניתוק: 2.8~2.9 (V)
זרם פריקת הסוללה: 270~290mA (A)
סוללה דו כיווני: 3.6V 900mAh
מומלץ להחליף את מארז הסוללות כל 4 שנים במארז מקורי בלבד, פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.

מקור האור

16 נורות לד SMD 2835 תוצרת EVERLIGHT

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 180 דקות

תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22
בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22
באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme

ישומים

אידיאלי בבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.



CB



מאושר ע"י Nemko

2Y

Warranty

נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W)	הספק בחירום (W)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	משקל (Kg)	L אורך (mm)	W רוחב (mm)	H עומק (mm)
EXIT-B219-CL-HANG	פוליקרבונט ולוח דו כיווני פרספקט, 2 מדבקות, תלוי	4W	1.5W	220-240V AC	6000K	156	0.880	700	308	45
EXIT-B219-IN	פוליקרבונט ולוח דו כיווני פרספקט, 2 מדבקות, שקוע	4W	1.5W	220-240V AC	6000K	156	0.880	160	300	46
EXIT-B219-R-HANG	פוליקרבונט ולוח דו כיווני פרספקט, 2 מדבקות, תלוי/תלוי	4W	1.5W	220-240V AC	6000K	156	0.880	160	308	45

שרטוטים

